

Leverandørbrugsanvisning

(Sikkerhedsdatablad)

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Oprettet d. 13-12-2006/Rev. 12-06-2017

Handelsnavn: **Strandsandsmørtel 0-2 mm**

Producent: **CK Mørtel v/Kurt & Carlo Kristensen A/S**
Klejtrupvej 9b, Sdr. Onsild

Anvendelse: Til pudsning

9500 Hobro
Tlf. 98 54 40 59

Kontaktperson: Heidi Kristensen

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Navn	Koncentration	CAS nr.	EINECS nr.
Calciumhydroxid	6,6 – 7,7 %	1305-62-0	215-137-3

3. Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008



GHS05 ætsning
Eye Dam. 1 H318 Forårsager alvorlig øjenskade



GHS07
Skin Sens. 1 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion
Skin Irrit. 2 H315 Forårsager hudirritation

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Ikke aktuelt

Øjne: Skyl rigeligt med vand i mindst 15 minutter, hold øjet opspilet. Husk at fjerne eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Indtag ikke mad eller væske. Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkast holdes hovedet lavt, så opkast i lungerne undgås.

Hud: Forurenede tøj tages af med det samme. Huden vaskes. Brug vand og sæbe og skyl omhyggeligt efter. Hvis irritation ikke ophører, kontakt læge.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brændbart. Valg af slukningsmidler er uafhængig af produktet.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Ved opsamling af spild: Undgå hudkontakt med produktet.
Spild skræbes sammen og skovles i egnet beholder.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering.

Undgå kontakt med våd mørtel, da denne kan ætse huden. Hvis kontakt med hænderne ikke kan undgås, brug da handsker. Ved risiko for stænk/spild (fx ved arbejde i øjenhøjde), brug beskyttelsesbriller. Undgå indånding af støv ved udkradsning af fuger. Brug evt. støvfiltermaske.

Opbevaring.

Opbevares fugtigt, frostfrit og utilgængeligt for børn.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Åndedrætsværn: Afhængig af arbejdssituationen er egnet åndedrætsværn støvmaske P2 eller P3.

Øjenbeskyttelse: Anvend beskyttelsesbriller / ansigtsskærm.

Hud beskyttelse: Anvend beskyttelsehandsker af fx nitrilgummi, neopren eller PVC. Gennembrudstiden max. 6 timer.

Grænseværdi: 5 mg/m³ (calciumhydroxid)

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Gullig, brun, fugtig masse

Lugt: Af kalk

10. Stabilitet og reaktivitet

Calciumhydroxid kan angribe metaller og galvaniseret materiale under dannelse af brint med risiko for dannelse af eksplosive luftblandinger.

Reagerer med syrer under varmeudvikling.

11. Toksikologisk oplysning

Indånding: Ikke aktuelt.

Hudkontakt: Kontakt med våd mørtel virker stærkt irriterende til ætsende på huden. Skader kan vise sig som meget tør hud, rødmen, opsvulmen, kløe, revner og sår.

Øjne: Virker stærkt irriterende til ætsende ved kontakt med øjnene.

Indtagelse: Virker stærkt irriterende på mund/svælg og mave/tarmkanalen.

Langtidsvirkninger: Kan give eksem. Gentagen indånding af støv over længere tid kan medføre nedsat lungefunktion, kronisk bronchitis og silikose (støvlungesygdom).

12. Miljøoplysninger

Må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Bortskaffelse

Spild eller rester bortskaffes efter kommunens affaldsregulativ

EAK-kode: 1013000

14. Transportoplysning

Transport bør foregå i originalemballage.

Produktet er ikke omfattet af regler om transport af farligt gods.

15. Oplysning om regulering

Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

Mærkning: GHS05+GHS07

Risikosætninger: H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sikkerhedssætninger:
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.